

TVI63711A

單讀頭控制器含解除鎖定功能



產品功能

- 採TCP/IP傳輸介面
- 提供有1組Weigand通訊埠，可外接1組副讀頭
- 可接電鎖控制，卡片感應開鎖模式、具備門位監控功能、開門按鈕解鎖功能
- 具RS-485通訊介面，可整合電梯管制、樓層控制、電子信箱控制功能
- 設備離線時，門禁功能正常不受影響
- 支援Digital Input警報輸入介面，可連接火災受信總機告警信號...
- 具有連動消防系統(解除鎖定功能)，當卡機偵測到火災信號時會自動開門，有利於人員快速疏散
- 連接TA管理後台介面參數設定-消防連動 (解除鎖定功能)
 1. 當控制器接到消防受信總機訊號可自動將連結之門禁讀卡機自動解鎖開門
 2. 消防警報狀況解除後，即恢復管制

產品規格

產品規格	
工作電壓	15 VDC
系統	嵌入式 Linux
端口類型	RJ45 / DI / DO / GND / DC-Jack Weigand / RS485
網口規格	10/100Mbps
安裝方式	壁掛式
防水等級	---
控制 I/O	210點
產品尺寸	147 x 100 x 39 mm

訂購型號: TVI63711A

20240229-Ver1.1

